



LEICA APO-TELEVID 65er

Technische Daten



Spektiv	LEICA APO-TELEVID 65
Produkt-Bestell-Nr.	
Geradeinblick	40 127
Winkleinblick (45°)	40 129
Lieferumfang	25 – 50 x Okular, Objektiv- und Bajonettenschutzdeckel, Okularkócher, Bajonettdeckel Okular, Okularschutzdeckel
Objektivdurchmesser	65 mm
Objektivbrennweite	ca. 440 mm
Nahbereich	ca. 2,9 m
Austrittspupille, Dámmerungszahl und Sehfeld	siehe Okulartabelle
Fokussierung	Innenfokussierung über Dualfokussierung
Anzahl der Objektiv- Linsen (ohne Okular)	4, mit Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung
Prismensystem	
Geradeinblick	Schmidt-Pechan-Prismensystem
Winkleinblick (45°)	Schmidt Prisma
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Gehäuse	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt
Okularanschluss	Schnellwechselbajonett
Stativbefestigung	¼", drehbar mit Feststellschraube
Gegenlichtblende	ausziehbar, mit Peileinrichtung
Filtergewinde	E67
Abmessungen (B x H x T)	288 x 108 x 83 mm Gerade; 302 x 108 x 83 mm Winkel
Gewicht	1.110 g Winkel; 1.115 g Gerade
Zubehör-Bestell-Nr.	
Vario-Okular 25 – 50 x WW ASPH.	41 019
Digitaladapter 3	42 304
D-LUX 4 Digiscoping-Adapter	42 309
TRICA 1 Carbon-Beobachtungsstativ + DH 1 Digiscopingkopf	42 223
TRIMA 1 Magnesium-Beobachtungs- stativ + DH 1 Digiscopingkopf	42 224
Balance Plate Schnellwechsellplatte mit 140 mm Länge	42 225
Cordura- Bereitschaftstasche	
für Geradeinblick	42 312
für Winkleinblick	42 311